


CONFIGUREZ VOTRE MIROIR SELON VOS BESOINS (formulaire à compléter)


1. NOM CLIENT _____

2. QUANTITÉ _____

3. FORME



CADRE ALUMINIUM (NOIR)



(*)


(*) TAILLES DISPONIBLES (mm)
Ø700, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1200mm

ONIX

4. MESURE

A _____ x B _____ mm

(**) Mesure maximale 2m



5. TEMPÉRATURE COULEUR

SANS LED

2700K

3000K

4000K



LED STRIP
19.2W/M

6. TYPE DE LUMIÈRE

FENÊTRE

INTÉRIEUR
(lumière directe)



EXTÉRIEUR
(lumière indirecte)




LUMIÈRE DE PÉRIMÈTRE
(indirect)



AUTRES

7. ALLUMAGE/POSITION



ALLUMAGE TACTIL (ON/OFF)

A

B

C



CAPTEUR IR (ON/OFF)


A

B

C

Commentaires: _____

8. ACCESSOIRES/POSITION



MIROIR D'AUGMENTATION INTÉGRÉ



A

C

MIROIR D'AUGMENTATION INTÉGRÉ
AVEC ILLUMINATION ET
ALLUMAGE TACTIL



A

C

PRISE
POUR MACHINE À RASER
ET BROSSÉ À DENTS
(Nickel Brillant)



A

C

AUDIO ÉCRAN MULTIFONCTION

Bluetooth, Radio, Heure,
Température et date.

(***) Allumage de l'éclairage tactil.

⚠ Incompatible avec touch/IR si il n'y a qu'un allumage



A

B

C

TOUCH TACTIL
(***)

ÉCRAN BASIC MULTIFONCTION

Heure, Température et date

(***) Allumage de l'éclairage tactil.

⚠ Incompatible avec touch/IR si il n'y a qu'un allumage



A

B

C

TOUCH TACTIL
(***)

ANTI-BUÉE



ANTI-BUÉE

(ALLUMAGE TACTIL INDÉPENDANT)

A


B

C





TOUCH
TACTIL

9. FIXATION DU MIROIR



ONIX

CADRE ALUMINIUM



Par défaut la fixation du miroir est la option B (supérieur et inférieur)
Espace minimum pour montage de 100mm entre le bord et la surface

Onix et miroir avec cadre en aluminium, suspendus

(**) Nous ne vendons pas les tailles supérieures à 2m en raison des restrictions de transport.

OBSERVATION CLIENT

Envoyez ce formulaire à votre contact habituel ACB ou a france1@acbiluminacion.com