(bitte füllen Sie das Formular aus)

AUF ANFRAGE

ENTWERFEN SIE IHREN SPIEGEL NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Mirrors by ACB

KUNDENNAME _____ ANZAHL _____

1. DESIGN

1.1 Glasform

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 ONIX

1.2 Abgerundet / Eckig

2. MESSUNG

A _____ x B _____ mm

1.3 Rahmen

☐ MIT ALUMINIUMRAHMEN (Nº1, Nº2, Nº3, Nº5, Nº6

☐ MIT HOLZRAHMEN ONIX Nº7 [MDF] (Nº1, Nº2, Nº3, Nº5, Nº6)

(*) mögliche Maßen | Nº2: Ø610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210mm
Nº5, Nº6: Breite: 600, 700 y 800mm

☐ Ohne Ø Bitte konsultieren Sie

30

1.4 Besondere Strukturen

KOMPATIBEL

- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ Aluminium-Rahmen (Nº1, Nº2, Nº5, Nº6)
- ✗ Rahmen aus Holz [MDF]

1.5 Rahmenfarbe / Struktur

(Standardfarbe: Schwarz)
(Standardfarbe ohne Rahmen: Weiss)

RAL _____

3. BELEUCHTUNGSART

A B C Ohne Licht

A PERIMETER LICHT (indirekt)

B INTERN (direktes Licht) Breite Lichtfenster (30mm)

C EXTERN (semi-direktes Licht + opalisierte Kante) Breite Lichtfenster (35mm)

✗ Nicht kompatibel mit Aluminiumrahmen

Kommentare: _____

4. FARBTEMPERATUR

☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ ANDERE TEMPERATUR

5. SCHALTER | POSITION (LICHT)

A B C

5.1 OHNE SCHALTER ☐

5.2 ON/OFF TOUCH SCHALTER
A ☐ B ☐ C ☐
✗ Nicht kompatibel mit Multifunktions Display

5.3 ON/OFF TOUCH DIMMBAR ☐

5.4 INFRAROT SENSOR SCHALTER ON/OFF
A ☐ B ☐ C ☐
✗ Nicht kompatibel mit Multifunktions Display

Kommentare: _____

6. ZUBEHÖR | POSITION

A B C

SCHMINKSPIEGEL INTEGRIERT [x5]
(OHNE integriertes Licht)
A ☐ C ☐
[Min. Abstand zum Glasrand/Lichtrand (140mm), Min. Abstand zum inneren Lichtrand (145mm)]

SCHMINKSPIEGEL INTEGRIERT [x5]
Mit Licht und eigenen Touch Schalter
A ☐ C ☐
[Min. Abstand zum Glasrand/Lichtrand (190mm), Min. Abstand zum inneren Lichtrand (140mm)]

ANTI BESCHLAG
(Immer an wenn Hauptlicht an ist) ☐

ANTI BESCHLAG TOUCH (AN/AUS)
(Mit eigenen Touch Schalter)
A ☐ B ☐ C ☐

MULTIFUNKTION DISPLAY BASIC
Temperatur ºC | Uhrzeit | Datum
[ON/OFF integriert]
A ☐ B ☐ C ☐

MULTIFUNKTION DISPLAY AUDIO
Radio | Temperatur ºC | Uhrzeit | Datum | Bluetooth | Integrierte Lautsprecher
[ON/OFF integriert]
A ☐ B ☐ C ☐

Kommentare: _____

7. BEFESTIGUNG DER SPIEGEL

OHNE RAHMEN A A ☐

[Standardmäßig wird der Spiegel mit Option B (oben und unten) montiert]

B B ☐

[Minimum Abstand für Montage zwischen Kante und näheste Fläche 100 mm]

ALUMINIUMRAHMEN HOLZRAHMEN (MDF)
"Gehängt"

KUNDENKOMMENTARE _____

(**) Für Masse über 2m wird Fracht bei der Kunde organisiert.

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt an ihren gewöhnlichen Kontakt bei ACB oder an calbarracin@acbiluminacion.com

COM-I-014-10 | V02 | 03/2024 | DE