



# Bombilla

**ACB62584**

LED GU10 1x7W 3000K 600lm



| TIPO     | TYPE       | TYPE       |
|----------|------------|------------|
| Bombilla | Light Bulb | Lamp Bulbe |



\* Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.

\* The dimensions of the lamp have a tolerance between 0.5mm and 2mm because the production process.

\* Les dimensions de la lampe ont une tolérance de 0,5 mm à 2 mm en raison du processus de production.

## DETALLES / DETAILS / DÉTAILS

Estas lámparas LED cumplen las siguientes normativas europeas:

- Directiva de baja tensión 2006/95 / CE
- Directiva CEM 2004/108 / CE


These LED lamps comply with the following European regulations:

- Low Voltage Directive 2006/95 / EC
- EMC Directive 2004/108 / EC

Ces lampes LED sont conformes aux réglementations européennes suivantes :

- Directive basse tension 2006/95 / CE
- Directive CEM 2004/108 / CE

## MEDIDAS / MEASURES

|  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |  | Gross (Kg) | Net (Kg) |
|---|-------------|------------|-------------|---|------------|----------|
| Box 1   | 55          | 55         | 70          | Weight 1  | 0,05       | 0,04     |
| Box 2   | 0           | 0          | 0           | Weight 2  | 0,00       | 0,00     |

**ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFIQUES**

| COD.     | Socket<br>Casquillo | V/Hz             | W  | LUM | ° Kelvin | CRI | Angle<br>Ángulo | Size<br>Tamaño |
|----------|---------------------|------------------|----|-----|----------|-----|-----------------|----------------|
| ACB62583 | GU10                | 220-240V/50-60Hz | 7W | 600 | 2700K    | 90  | 60°             | 50x56mm        |
| ACB62584 | GU10                | 220-240V/50-60Hz | 7W | 600 | 3000K    | 90  | 60°             | 50x56mm        |
| ACB62585 | GU10                | 220-240V/50-60Hz | 7W | 600 | 4000K    | 90  | 60°             | 50x56mm        |

| Life Span<br>Vida Útil | Cycles ON/Off<br>Ciclos ON/Off | Luminous Maintenance Factor<br>Factor Mantenimiento Luminico | Ignition time Tiempo<br>de encendido | Heating time up to 60% of its luminous flux<br>Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum. |
|------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 35.000h                | 20.000                         | 0,9  | <0,5 segundos                        | <0,5 segundos  |